



### Features:

#### EUROLITE LED IP Mega PIX Strobe 714 SWING

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit Tilt-Motor für Stroboskop-, Blinder- und Matrix-Effekte

- 126 LEDs 3 W SMD 3535 kaltweiß (CW)<BR>7 Segmente einzeln ansteuerbar
- 588 LEDs 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)<BR>14 Segmente einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 200° TILT
- Dimmer
- Farbmakros einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Programmwahl einstellbar; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben
- Ambient-Effekt; Stroboskop-Effekt; Blinder-Effekt
- 46 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter in der Base; Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
- Ansteuerbar über DMX; RDM; Stand-alone; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges TFT Display
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 x Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397756340

Gewicht: 55,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

### ROADINGER Flightcase PRO 2x IP Mega SWING mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit 2 Gerätefächern
- Mit 1 Zubehörfach
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Markenhardware
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 2 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse Ø 100 mm

### Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 50,40 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE LED IP Mega PIX Strobe 714 SWING

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                              |
| Gesamtanschlusswert:    | 365 W                                                                                               |
| Schutzart:              | IP65                                                                                                |
| Schutzklasse:           | SK I                                                                                                |
| Stromanschluss:         | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel:           | 3 x 1,5 mm² H07RN-F                                                                                 |
| Stromausgang:           | IP T-Con (W) Einbauversion                                                                          |
| Lampenart:              | LED-Lampe                                                                                           |
| LED-Typ:                | 126 x 3 W SMD 3535 kaltweiß (CW)<br>588 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene<br>Farbmischung)      |
| Max. Kippbewegung TILT: | 200° Positionierung Auto-Positionskorrektur<br>(Feedback)                                           |
| Blitzrate:              | 0,5 - 17 Hz                                                                                         |
| Ausstattung:            | Dimmer                                                                                              |
| DMX-Kanäle:             | 8; 9; 11; 12; 17; 18; 71                                                                            |
| DMX-Eingang:            | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP<br>1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion IP                                |
| DMX-Ausgang:            | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP<br>1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion IP                                |
| Kühlung:                | 1 x Lüfter in der Base<br>2 x Lüfter temperaturgeregt im Kopf                                       |
| Ansteuerung:            | DMX; RDM; Stand-alone; Master/Slave-Funktion                                                        |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain                                                                                       |
| Projektion:             | Flimmerfrei                                                                                         |
| PWM-Frequenz:           | 4100 Hz                                                                                             |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Abstrahlwinkel:             | 120°                                               |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | Matrix-Effekt 120°                                 |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | Matrix-Effekt 170°                                 |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                            |
| Aufnahmesystem:             | 2x Omega-Bügel                                     |
| Displaytyp:                 | Mehrfarbiges TFT Display                           |
| Tragegriff:                 | 2 Stück                                            |
| Transporthilfe:             | 4 x Gummifüße                                      |
| Markenverwendung:           | SEETRONIC Steckverbindung verbaut                  |
| Material:                   | Aluminiumguss                                      |
| Maße:                       | Breite: 52,5 cm<br>Tiefe: 14,0 cm<br>Höhe: 33,5 cm |
| Gewicht:                    | 12,85 kg                                           |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 2 (leichte Geräusche)                       |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen  |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

#### **ROADINGER Flightcase PRO 2x IP Mega SWING mit Rollen**

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 50 kg                                               |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm                                               |
| Klappgriff:            | 4 Stück                                             |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                             |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion      |
| Transporthilfe:        | 2 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse Ø 100 mm |
| Material:              | Schichtholz mehrlagig verleimt, 9,5 mm, laminiert   |
| Farbe:                 | Schwarz                                             |
| Gerätefach:            | 53 cm x 14,5 cm x 33,5 cm                           |
| Zubehörfach:           | 55 cm x 15 cm x 33,5 cm                             |
| Maße:                  | Breite: 60 cm<br>Tiefe: 61,5 cm<br>Höhe: 61 cm      |
| Gewicht:               | 24,70 kg                                            |

#### **Lieferumfang:**

1 x Gerät  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 2 x Omega-Bügel