

SOMMER CABLE Klinkenkabel 6,3 mono 2x 90° 0,2m br Hicon

Sommer Cable XS8J-0020 IC-Spirit XS

Art.-Nr.: 30227514

GTIN: 4049371077750

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.****Beschreibung:**

Wie ein Lasso...

werfen die Gitarristen die Kabel hin und her.

Deshalb muss gerade dieses Kabel besonders trittfest sein und ein anspruchsvolles Innenleben haben.

Musiker investieren erst einmal sehr viel Geld, bis sie schließlich entnervt feststellen müssen, dass das soeben erstandene Lowcost-Kabel gerade einmal als durchschnittlicher Kurzwellenempfänger taugt oder sogar das ganze Klangbild des teuer erstandenen Instruments zusammenfallen lässt. Wir haben Abstand genommen vom Billigprodukt und bieten ein Qualitäts-Spitzenkabel an, zum fairen Preis.

Das SC-SPIRIT hat eine dicke Isolation zwischen Ader und Schirm. Das verbessert die Kapazitätswerte und garantiert eine verlustfreie Höhenwiedergabe auch bei längeren Kabeln.

Um Knacken und Brummeinstreuungen zu vermeiden, verwenden wir einen speziellen leitenden Carbonschirm und einen Cu-Geflechschirm. Beim Verlöten sollte darauf geachtet werden, dass der Carbonschirm und der Innenleiter keinen Kontakt erhält.

Ihr Publikum wird über den Sound dieses Kabels staunen!

Features:

- Hochwertiges Gitarren- und Instrumentenkabel SPIRIT XS HIGHFLEX 0,20m
- Mit HICON HI-J63MA05-D Klinke 6,3 mm Stecker 2-pol male auf HICON HI-J63MA05-D Klinke 6,3 mm Stecker 2-pol male
- Stecker haben im gesteckten Zustand nur 11,5 mm Aufbauhöhe!
- Enorm druckvolles und klares Klangbild bei Bass, Gitarre und Keyboard, durch spezielle Litzenseilung und Aderquerschnitt von 0,75 mm²
- 2-fach geschirmt durch Kombination von Cu-Geflecht und leitendem Carbonschirm
- Verlustarme Übertragung durch niedrige Kapazität
- Sehr flexibel und leicht wickelbar durch die Verwendung feiner Einzellitzen

Logistic

EAN / GTIN: 4049371077750

Gewicht: 0,07 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.04 m

- Extrem langlebig und robust durch eine spezielle und sehr hochwertige Mantel PVC-Mischung
- Zugentlastung und guter Knickschutz durch dicke PVC-Ummantelung
- Hochwertige Gitarrenleitung für Studio und Bühne
- Unsymmetrisches Kabel für Keyboards, Sampler, Mischpulte etc.
- Verbindung für CD-/DVD-Player/Recorder

Technische Daten:

Kabellänge:	0,2 m
Anschluss A:	1 x 6,3 mm Winkel-Klinkenstecker (mono)
Anschluss B:	1 x 6,3 mm Winkel-Klinkenstecker (mono)
Farbe:	Braun
Aufbau	LI2Y(LS)CY1x0,50mm2
Mantel, Durchmesser	PVC 7,0 mm
AWG	20
Innenleiter	1 x 0,75 mm ²
Cu-Litze per Ader	19 x 0,18 mm
Leiterisolation	Foam/Skin-PE 3,1 mm
Abschirmung	Cu-Geflecht verzinkt + Semiconductor
Bedeckung, opt.	100 %
Temperaturbereich	min. -30 °C
Temperaturbereich	max. 70 °C
Brandlast je m	0,26 kWh
Gewicht bei 1 m	66 g
ELEKTRISCHE DATEN:	
Kapazität Ader/Schirm bei 1 m	78 pF
Leiterwiderstand bei 1 km	39 Ohm
Isolationswiderstand bei 1 km	>1 GOhm