

**SOMMER CABLE SC-CICADA SO-D14 50m**

Hochwertige Schaltleitung

**Art.-Nr.: 3030744R**

GTIN: 4026397424348

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.****Features:**

- Hochflexibel durch feinen Cu-Litzenaufbau
- Einfach zu verarbeiten durch zusätzliche Beilauflitze (0,22 mm<sup>2</sup>)
- Hervorragend geschirmt durch dichten Spiralwendelschirm mit 95 % Bedeckung
- Langlebig und kerbfest durch stabilen PUR-Mantel

**Logistic**

EAN / GTIN: 4026397424348

Gewicht: 0,68 kg

Länge: 0,27 m

Breite: 0,23 m

Höhe: 0,03 m

**Technische Daten:**

Farbe:	Schwarz
Aufbau:	(2LI2Y0,14 mm <sup>2</sup> ) DY
Mante, Durchmesser:	PUR Master Blend 2,6 mm
AWG:	26
Innenleiter:	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Cu-Litze per Ader:	18 x 0,10 mm
Aderisolation:	PE 0,90 mm
Abschirmung:	Cu-Spiralwendel + Beilauflitze, verzinkt (0,22 mm <sup>2</sup> )
Bedeckung.opt:	95 %
Temperaturbereich:	min. -30° C
Temperaturbereich:	max. 70° C

Brandlast je m:	0,08 kWh
Gewicht bei 1 m:	13 g
Aufmachung, VPE:	50 m Rolle
Elektrische Daten:	
Kapaz.Ader/Ader bei 1 m:	65 pF
Kapaz.Ader/Schirm bei 1 m:	120 pF
Leiterwiderstand bei 1 km:	<148 Ohm
Schirmwiderstand bei 1 km:	30 Ohm
Isolationswiderstand bei 1 km:	>1 GOhm