



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Statischer Scheinwerfer
- Unsymmetrisch, d. h. mehr Licht nach oben als nach unten
- Zur Fassadenbeleuchtung oder für großflächige Bühnenbilder
- Druckguss-Gehäuse aus Aluminium
- Strahlwassergeschützte Konstruktion für den Außeneinsatz
- Anschlussfertig mit Silikonkabel und Schutzkontaktstecker
- Für helle 70 Watt Entladungslampe
- In Silber, Schwarz oder Weiß erhältlich
- Frei bestückbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Logistic

EAN / GTIN: 4026397235708

Gewicht: 3,90 kg

Länge: 0.37 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	Entladungslampe
Farberzeugung:	Frei bestückbar
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung

Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Breite: 23 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 35 cm
Gewicht:	3,55 kg