

EUROLITE LED IP PFE-40 CW/WW 15-30°

Wetterfester Scheinwerfer (IP65), 40-W-COB-LED, variable Farbtemperatur, CRI >90, RDM

Art.-Nr.: 40001705

GTIN: 4026397718669



Listenpreis: 831.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 4 Blendenschieber
 - 1 leistungsstarke LED 40 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
 - Variable Farbtemperatur 2700 K - 6000 K
 - Zoom manuell; Fokus manuell
 - Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Pulsweitenmodulation variabel
 - Stroboskop-Effekt
 - Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; RDM
 - Bereits vorprogrammiert bei Light J; Light Captain
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 15° - 30°
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Mit Montagebügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Sehr leiser Betrieb
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne; Theater
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Gobohalter, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Adapterkabel, 1 x Fangseil

Logistic

EAN / GTIN: 4026397718669

Gewicht: 4,50 kg

Länge: 0.44 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 40 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:	2700K - 6000K einstellbar
Ausstattung:	Zoom manuell; Fokus manuell
DMX-Kanäle:	1; 2; 3; 6
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; RDM
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain
Abstrahlwinkel:	15° - 30°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15 - 30°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15 - 30°
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 34,5 cm Breite: 15,5 cm Höhe: 28,5 cm
Gewicht:	3,95 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Gobohalter	
Gobos:	Außendurchmesser 37,5mm Imagedurchmesser 28mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte