

## EUROLITE LED PFR-50 WW Fresnel Spot

Kompakter Scheinwerfer mit 20-W-COB-LED, manuellem Zoom, Farbwiedergabe (CRI) >95

Art.-Nr.: 40001790

GTIN: 4026397703740



**Listenpreis: 343.91 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 1 leistungsstarke LED 20 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Mit Fresnellinse
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 40°
- Flimmerfrei
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX (optional); Master/Slave Funktion (optional)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Theater; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Stecker, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397703740

Gewicht: 2,35 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.20 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 48 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über 3-pol<br>Schraubsteckverbinder (M) Einbauversion<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br>(mitgeliefert) |
| Stromausgang:                   | 3-pol Schraubsteckverbinder (W) Einbauversion  |
| Sicherung:                      | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar   |
| Lampenart:                      | LED-Lampe  |
| LED:                            | 1 x 20 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)   |
| Farbtemperatur:                 | 3100K  |
| Kühlung:                        | Lüfter   |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX (optional); Master/Slave<br>Funktion (optional)   |
| Projektion:                     | Flimmerfrei  |
| Abstrahlwinkel:                 | 11° - 40°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 11 - 30°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 21 - 40°   |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 96 Ra  |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng warmweiß (WW) 1m: 20302 lx, 3m: 2529 lx,<br>6m: 667 lx<br><br>Weit warmweiß (WW) 1m: 5751 lx, 3m: 748 lx,<br>6m: 207 lx              |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz  |
| Material:                       | Kunststoff; Aluminium  |
| Aufnahme im Scheinwerfer:       | Ø 11 cm  |
| Maße:                           | Länge: 30,5 cm<br>Breite: 16,0 cm<br>Höhe: 22,0 cm   |
| Gewicht:                        | 1,94 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für<br>geräuschempfindliche Umgebungen)   |
| Netz kabel/Stromkabel           |  |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F   |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,4 m  |
| Montagebügel                    |  |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 4 x Ø4mm  |
| Material:                       | Aluminium, 3 mm  |
| Flügelbegrenzer                 |  |
| Material:                       | Metall, 1 mm   |
| Ring Durchmesser:               | Außen: 99 mm<br>Innen: 90 mm   |
| Rechtliche Spezifikationen      |  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen  |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte   |