

EUROLITE AKKU PLL-168 WW/CW Panel

Akku-Flächenleuchte mit 168 dualweißen LEDs, QuickDMX-Buchse und Flügelbegrenzer

Art.-Nr.: 40001845

GTIN: 4026397703016



Listenpreis: 391.51 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 84 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 2835 kaltweiß (CW)
- 84 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 2835 warmweiß (WW)
- Variable Farbtemperatur 2800 K - 6500 K
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel; Energiesparmodus
- Betriebsdauer bis zu 8h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 38 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Bühne; mobilen Einsatz; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397703016

Gewicht: 3,90 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.15 m

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 8h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	84 x 0,5 W SMD 2835 kaltweiß (CW) 84 x 0,5 W SMD 2835 warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	2800K - 6500K einstellbar
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 35,7 cm Tiefe: 11,7 cm Höhe: 22,0 cm
Gewicht:	3,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

