

EUROLITE LED PLL-384 CW/WW Panel

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 384 dualweißen LEDs, QuickDMX-Buchse, Diffusor und Flügelbegrenzer

Art.-Nr.: 40001892

GTIN: 4026397698541



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 192 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW)
- 192 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5730 warmweiß (WW)
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 5700 K
- Sehr leiser Betrieb
- Direkte Farbtemperaturwahl für 69 voreingestellte Werte
- Dimmer elektronisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Bühne; Messe- und Ladenbau; Theater
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397698541

Gewicht: 3,90 kg

Länge: 0.37 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.24 m

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Diffusorscheibe, 2 x Rändelschraube, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	100 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 3,15 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	192 x 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW) 192 x 0,5 W SMD 5730 warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	2700K - 5700K einstellbar
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbwiedergabeindex (CRI):	94 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Weit kaltweiß (CW) 1m: 2324 lx, 3m: 276 lx, 6m: 83 lx Weit warmweiß (WW) 1m: 2277 lx, 3m: 249 lx, 6m: 76 lx Weit alle 1m: 3530 lx, 3m: 407 lx, 6m: 124 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 2789 lx, 3m: 327 lx, 6m: 98 lx Eng warmweiß (WW) 1m: 2542 lx, 3m: 297 lx, 6m: 94 lx Eng alle 1m: 4167 lx, 3m: 508 lx, 6m: 150 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Metall
MaÙe:	Länge: 34,7 cm Breite: 13,8 cm

	Höhe: 21,1 cm
Gewicht:	3,52 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm
Material:	Metall, 2 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte