

EUROLITE LED PLL-576 CW/WW Panel

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 576 dualweißen LEDs, QuickDMX-Buchse, Diffusor und Flügelbegrenzer

Art.-Nr.: 40001899

GTIN: 4026397717273



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 288 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5730 warmweiß (WW)
- 288 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW)
- Variable Farbtemperatur 3000 K - 6000 K
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Direkte Farbtemperaturwahl für 69 voreingestellte Werte
- Dimmer elektronisch
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- LCD Display
- GummifüÙe
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Bühne; Messe- und Ladenbau; Verleiher
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; stehend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397717273

Gewicht: 6,55 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.26 m

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Diffusorscheibe, 4 x Rändelschraube

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	160 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	288 x 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW) 288 x 0,5 W SMD 5730 warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000K - 6000K einstellbar
DMX-Kanäle:	2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbwiedergabeindex (CRI):	93 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 3752 lx, 3m: 453 lx, 6m: 134 lx Warmweiß (WW) 1m: 3664 lx, 3m: 445 lx, 6m: 132 lx Alle 1m: 5667 lx, 3m: 690 lx, 6m: 204 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Länge: 44 cm Breite: 19,8 cm Höhe: 22,3 cm
Gewicht:	6,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

