

## EUROLITE LED PLL-2000 RGBALC Panel

DMX-gesteuerte Flächenleuchte mit 2688 RGBALC-LEDs und Flügelbegrenzer

Art.-Nr.: 40001905

GTIN: 4026397714395



### Features:

- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- 2688 LEDs R/G/B/A/L/C (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Mehrfarbiges LCD Display
- 2 robuste Tragegriffe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397714395

Gewicht: 11,20 kg

Länge: 0.69 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.40 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	200 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	2688 x R/G/B/A/L/C (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	12 Hz
DMX-Kanäle:	5 (HSI Farbton/Sättigung/Intensität); 8; 9; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 1m: 185 lx, 3m: 6 lx, 6m: 0 lx Grün (G) 1m: 913 lx, 3m: 123 lx, 6m: 32 lx Blau (B) 1m: 243 lx, 3m: 34 lx, 6m: 7 lx Amber (A) 1m: 1307 lx, 3m: 148 lx, 6m: 29 lx Limettengrün/Lime 1m: 3712 lx, 3m: 519 lx, 6m: 127 lx Cyan 1m: 642 lx, 3m: 88 lx, 6m: 22 lx Alle 1m: 4587 lx, 3m: 643 lx, 6m: 155 lx
Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom:	16000 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Tragegriff:	2 Stück
Maße:	Breite: 64,5 cm Tiefe: 14,0 cm Höhe: 34,5 cm
Gewicht:	10,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597414

## Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel

1 x Stecker