

EUROLITE LED PFE-120 3000K Profile Spot

PRO Profil-Scheinwerfer, 120-W-Warmweiß-LED, Zoom, Blendschieber

Art.-Nr.: 40001981

GTIN: 4026397557008



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Professioneller Bühnenscheinwerfer
 - Standalone- oder DMX-Betrieb
 - Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
 - Master-/Slave-Funktion
 - Strobe-Effekt
 - Elektronischer Dimmer (0-100%)
 - Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
 - Manuell fokussierbar
 - Manueller Zoom 14-41°
 - Farbfilterrahmen und 4 Profilschieber im Lieferumfang enthalten
 - Schwenkbarer Montagebügel
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - 1 leistungsstarke LED 120 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
 - Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 14° - 41°
 - LCD Display
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Stecker

Logistic

EAN / GTIN: 4026397557008

Gewicht: 12,85 kg

Länge: 0.74 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.34 m

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 120 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 1 x 120 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| DMX-Kanäle: | 3 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX |
| Vorprogrammiert bei: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light J |
| Abstrahlwinkel: | 14° - 41° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 14 - 41° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 14 - 41° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Maße: | Länge: 61,5 cm Breite: 28 cm Höhe: 42 cm |
| Gewicht: | 11,10 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |