EUROLITE ML-64 GKV Multi Lens Spot sil

Die Halogenversion

Art.-Nr.: 41600120

GTIN: 4026397343861

Listenpreis: 117.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Scheinwerfer mit 4 austauschbaren Linsen (VNSP, NSP, MFL und WFL)
- Lichtleistung eines herkömmlichen PAR 64 Scheinwerfers bei geringerer Leistungsaufnahme
- Hochwertiges Druckguss-Gehäuse für höchste Stabilität
- Mit Metallreflektor
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Messe- und Ladenbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397343861
Gewicht: 4,80 kg
Länge: 0.28 m
Breite: 0.28 m
Höhe: 0.43 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	600 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	Halogenlampe
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen (optional)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	NSP 20° x 36° MFL 21° x 36°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	WFL 30° x 53° VNSP 15° x 36°
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 28 cm Tiefe: 30 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	4,25 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.