

## EUROLITE LED KKL-30 Fluter 4100K schwarz

30-W-LED-Fluter an Auslegerarm mit Schraubklemme zur Befestigung

Art.-Nr.: 41600468

GTIN: 4026397646917



**Listenpreis: 71.28 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Kopf 90° neigbar
- Ausgefallenes Design
- Leichte Montage per Schraubklemme
- Für Tischplatten bis 40 mm Stärke
- 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 60°
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Messe- und Ladenbau
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Rändelschraube, 1 x Platte, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397646917

Gewicht: 0,95 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.05 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	31 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur:	4100K
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	60°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	60°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	106°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 861 lx, 3m: 133 lx, 6m: 40 lx
Lichtstrom:	1769 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 52 cm Breite: 13,5 cm Tiefe: 8,5 cm
Gewicht:	860 g
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G