

EUROLITE LED KKL-30 Fluter 4100K weiß

30-W-LED-Fluter an Auslegerarm mit Schraubklemme zur Befestigung

Art.-Nr.: 41600469

GTIN: 4026397646931



Listenpreis: 71.28 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Kopf 90° neigbar
- Ausgefallenes Design
- Leichte Montage per Schraubklemme
- Für Tischplatten bis 40 mm Stärke
- 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 59°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Messe- und Ladenbau
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Rändelschraube, 1 x Platte, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397646931

Gewicht: 0,96 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.05 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 31 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur:	4100K
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	59°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	59°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	106°
Farbwiedergabeindex (CRI):	83 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 1339 lx, 3m: 144 lx, 6m: 43 lx
Lichtstrom:	1796 lm
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 62 cm Breite: 13,5 cm Tiefe: 8,4 cm
Gewicht:	860 g
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Energieeffizienzklasse (A - G):	G