

## EUROLITE LED CSL-200 Strahler schwarz

Leistungsstarker 200 W Strahler mit kaltweißem Licht

Art.-Nr.: 41600505

GTIN: 4026397724936



**Listenpreis: 189.21 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 1 leistungsstarke LED 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397724936

Gewicht: 3,45 kg

Länge: 0.44 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.24 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	215 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 10 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	7°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	25°
Farbtemperatur:	7000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	93 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 54191 lx, 3m: 9540 lx, 6m: 2501 lx
Lichtstrom:	16000 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Metall; Aluminiumguss
Aufnahme im Scheinwerfer:	Ø 23 cm
Maße:	Länge: 37,2 cm Durchmesser: Ø 23,5 cm
Gewicht:	3,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1765375
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Metall, 2,5 mm