eurolite®

EUROLITE LED Theatre 36x3W CW/WW

LED-Scheinwerfer mit Torblenden und 36 x 3-W-LED (kaltweiß/warmweiß)

Art.-Nr.: 41602000

GTIN: 4026397429145

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Beeindruckende Lichtleistung
- 17 voreingestellte Farbtemperaturwerte
- Strobe-Effekt 0-20 Hz
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Hochwertiges Gehäuse für hohe Stabilität
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 36 leistungsstarke LEDs 3 W high-power CW/WW
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- LCD Display
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Messe- und Ladenbau
  Lieferumfang
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Filterrahmen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397429145
Gewicht: 6,10 kg
Länge: 0.34 m
Breite: 0.24 m
Höhe: 0.39 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	36 x 3 W high-power CW/WW
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 34 cm Breite: 18 cm Höhe: 30,5 cm
Gewicht:	5,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen); klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.