

## EUROLITE LED THA-250F 2700K-6500K Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer, 250-W-LED, Farbtemperatur variabel, CRI >90, Zoom

Art.-Nr.: 41602135

GTIN: 4026397610833



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 1 leistungsstarke LED 250 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 6500 K
- Zoom motorisch; Fokus manuell
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6° - 46°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Dimmer elektronisch
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light J; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397610833

Gewicht: 11,50 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.32 m

### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x XLR Kabel, 1 x Stecker

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 200 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 250 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:	2700K - 6500K einstellbar
Ausstattung:	Zoom motorisch; Fokus manuell
DMX-Kanäle:	4; 5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	6° - 46°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6 - 25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20 - 46°
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 43,5 cm Breite: 27,5 cm Höhe: 38,5 cm
Gewicht:	10,45 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte