

EUROLITE LED THA-250F P.O. Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), Stangenantrieb, warmweiße 200-W-LED, CRI >90, leise, DMX

Art.-Nr.: 41602138

GTIN: 4026397735505



Listenpreis: 1426.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Stangenantrieb für Pan/Tilt
- 1 leistungsstarke LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Zoom motorisch
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Zoom; DMX; RDM
- Flimmerfrei
- RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
- DMX Ausfallmodus (Hold; Blackout)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 5° - 28°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- TV-Zapfen
- Einfarbiges LCD Display
- Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Theater; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Filterrahmen, 1 x Flügelbegrenzer

Logistic

EAN / GTIN: 4026397735505

Gewicht: 15,50 kg

Länge: 0.81 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.42 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	240 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromausgang:	PowerCON (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	1,5 - 12 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
DMX-Kanäle:	3
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Zoom; DMX; RDM
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3600 Hz
DMX Features:	RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
DMX Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Abstrahlwinkel:	5° - 28°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	5 - 28°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	12 - 28°
Farbtemperatur:	2800K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Material:	Metall
Maße:	Länge: 45,5 cm Breite: 33,5 cm Höhe: 61,5 cm
Gewicht:	11,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte