

EUROLITE LED THA-250F Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), warmweiÙe 200-W-LED, CRI >90, leise, DMX

Art.-Nr.: 41602140

GTIN: 4026397553468



Features:

- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiÙ (WW)
- Zoom motorisch; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Geratekuhlung erfolgt ber Lufner temperaturgeregelt
- Ansteuerbar ber RDM; Stand-alone; DMX; Schnellwahlpotentiometer fr Helligkeit und Zoom
- Fixtures vorhanden fr LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 5° - 38°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebgel
- LCD Display
- GummifÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geraten
- Fr Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bhne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397553468

Gewicht: 12,20 kg

Lange: 0.60 m

Breite: 0.45 m

Hhe: 0.38 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 265 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	1,5 - 12 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch; Fokus manuell
DMX-Kanäle:	3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	RDM; Stand-alone; DMX; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Zoom
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3600 Hz
Abstrahlwinkel:	5° - 38°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	5 - 28°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	12 - 38°
Farbtemperatur:	2800K
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Länge: 45,7 cm Breite: 33,6 cm Höhe: 39,9 cm
Gewicht:	10,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Flügelbegrenzer
1 x Filterrahmen