

## EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom ws

PAR-Scheinwerfer mit warmweißer 100-W-COB-LED und manuellem Zoom

Art.-Nr.: 41603602

GTIN: 4026397694826



**Listenpreis: 355.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Lichtleistung vergleichbar mit einem traditionellen 1000-W-Halogencheinwerfer
- Sehr gleichmäßiges Licht
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX
- Flimmerfrei
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Bühne; Hochzeit/Gala/Events
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Pulsweitenmodulation variabel; Gammakorrektur einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Light J
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397694826

Gewicht: 4,80 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.38 m

### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 1 x Filterrahmen, 1 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	110 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board)
Farbtemperatur:	3000K
DMX-Kanäle:	1; 2; 3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15 - 48°
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng warmweiß (WW) 3m: 14535 lx, 6m: 3666 lx Weit warmweiß (WW) 3m: 2134 lx, 6m: 614 lx
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 43,5 cm Höhe: 37,5 cm
Gewicht:	3,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)