

EUROLITE LED ML-56 COB 5600K 50W 60° sw

LED-Tageslichtspot im bewährten Multi-Lens-Design

Art.-Nr.: 41604000 GTIN: 4026397440065











Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit einer leistungsstarken 50-W-COB-LED
- Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- 1 oder 3 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Abstrahlwinkel circa 60°
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit einstellbar
- Farbtemperatur 5600 K
- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LCD-Display
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- Ideal für Theater, Großbühnen als Vorbühnenscheinwerfer und den mobilen Einsatz
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 1 leistungsstarke LED 50 W
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	85,00 W

Logistic

EAN / GTIN: 4026397440065

Gewicht: 4,40 kg Länge: 0.28 m Breite: 0.27 m Höhe: 0.38 m

Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 50 W
Ansteuerung:	Stand-alone
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	60°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 30 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	3,90 kg
DMX-Kanäle:	1/3
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Typ:	Array 50 W
LED-Anzahl:	1
Farbtemperatur:	5600 K
Abstrahlwinkel:	60°
Maße (L x B x H):	240 x 300 x 300 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte