

## EUROLITE IP Audience Blinder 2x100W LED COB WW

Wetterfester Audience Blinder mit 2x 100-W-COB-LED in Warmweiß

Art.-Nr.: 41604170

GTIN: 4026397720303



**Listenpreis: 593.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Für den Außenbereich geeignet IP65
- 2 leistungsstarke LEDs COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 28°
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 3 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX
- Flimmerfrei
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Mit Druckausgleichsmembran
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397720303

Gewicht: 8,55 kg

Länge: 0.47 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.30 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 170 W

Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	2 x COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3100K
Blitzrate:	1 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	2; 6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	28°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	28°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	75°
Farbwiedergabeindex (CRI):	89 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 40,3 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 29,8 cm
Gewicht:	7,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte