

## EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, breit abstrahlend, warm-/kaltweiß

Art.-Nr.: 41606122

GTIN: 4026397622096



### Features:

- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- 2 LEDs 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- 3 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Stand-alone
- Fixtures vorhanden für Light´ J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 6400 K
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397622096

Gewicht: 4,05 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.29 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 200 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker beiliegend |
| Stromausgang:                   | 1 x P-Con (grau), Einbauversion                                                                                 |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                       |
| LED-Typ:                        | 2 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL<br>CW/WW (homogene Farbmischung)                                         |
| Blitzrate:                      | 0 - 20 Hz                                                                                                       |
| DMX-Kanäle:                     | 4; 8                                                                                                            |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                 |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                 |
| Kühlung:                        | 3 x Lüfter                                                                                                      |
| Ansteuerung:                    | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon;<br>Master/Slave-Funktion; Stand-alone                                        |
| Fixtures vorhanden für:         | Light´ J; Light Captain; Colorchief                                                                             |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                     |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 30°                                                                                                             |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 80°                                                                                                             |
| Farbtemperatur:                 | 3200K - 6400K einstellbar                                                                                       |
| Lichtstrom:                     | 8500 lm                                                                                                         |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                         |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                                                                    |
| Displaytyp:                     | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                               |
| Maße:                           | Breite: 37 cm<br>Tiefe: 15 cm<br>Höhe: 24 cm                                                                    |
| Gewicht:                        | 3,74 kg                                                                                                         |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                                                                    |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G                                                                                                               |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,5 mm² H05VV-F                                                                                             |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,5 m                                                                                                       |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø10mm                                                                                                       |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                                                                                    |

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Bedienungsanleitung