

EUROLITE Multiflood IP 8x10W RGBW Wash

Flüsterleiser IP65-LED-Fluter mit RGBW-Farbmischung, Diffusorscheibe, Flügelbegrenzer und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 41606250

GTIN: 4026397724196



Listenpreis: 510.51 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Geräuschloser Betrieb
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung; RDM
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- 8 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- 36 integrierte Showprogramme
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Flimmerfrei
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Architektur; mobilen Einsatz; Verleiher
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; LED PC-Control 512; Light J
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ; stehend

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Diffusorscheibe, 1 x Omega-Bügel, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397724196

Gewicht: 7,10 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.30 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	8 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; IR- Fernbedienung; RDM
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; LED PC-Control 512; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10° Frostfilter 25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	25° Frostfilter 55°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel Omega-Bügel
Displaytyp:	OLED Display
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 31,9 cm Breite: 14 cm Höhe: 24,8 cm
Gewicht:	6,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte