

EUROLITE LED PAR-16 3CT sw

LED-Scheinwerfer mit drei einstellbaren Farbtemperaturen und hohem Farbwiedergabeindex

Art.-Nr.: 41607001

GTIN: 4026397692013



Listenpreis: 62.95 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 12 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Video- und Fotografie; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Dimmer elektronisch
- Dimmbar
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397692013

Gewicht: 0,50 kg

Länge: 0.10 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.20 m

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 10 W

Schutzart: IP20

| | |
|---------------------------------|---|
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Kabellänge: | Ca. 0,4 m |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| Lampenspezifikation: | Dimmbar |
| LED: | 1 x 12 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW |
| Farbtemperatur: | 3000K; 4000K; 5000K |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 25° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 25° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 56° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 90 Ra |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | 3000 K 1m: 2283 lx, 3m: 202 lx, 6m: 53 lx 4000 K 1m: 1788 lx, 3m: 222 lx, 6m: 58 lx 5000 K 1m: 2893 lx, 3m: 235 lx, 6m: 65 lx |
| Lebensdauer: | 15000 h |
| Lichtstrom: | 650 lm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Material: | Aluminium |
| Aufnahme im Scheinwerfer: | 7,8 cm x 7,8 cm |
| Maße: | Länge: 17 cm Breite: 10,5 cm Höhe: 14,5 cm |
| Gewicht: | 450 g |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø10mm |
| Material: | Aluminium, 3 mm |
| Maße: | Breite: 8,2 cm Tiefe: 2 cm Höhe: 10,5 cm |
| Filterrahmen | |
| Form: | Achteckig |
| Material: | Aluminium |
| Maße: | Breite: 7,7 cm Höhe: 7,7 cm Durchmesser: Ø 5,3 cm |