

EUROLITE LED PAR-30 3CT sw

LED-Scheinwerfer mit drei einstellbaren Farbtemperaturen und hohem Farbwiedergabeindex

Art.-Nr.: 41607041

GTIN: 4026397692112



Listenpreis: 89.13 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Dimmbar
- 1 leistungsstarke LED 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
- Dimmer elektronisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Video- und Fotografie; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397692112

Gewicht: 0,88 kg

Länge: 0,14 m

Breite: 0,14 m

Höhe: 0,27 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 18,5 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 0,4 m
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED-Typ:	1 x 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Farbtemperatur:	3000K; 4000K; 5000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	3000 K 1m: 4483 lx, 3m: 582 lx, 6m: 156 lx 4000 K 1m: 4908 lx, 3m: 634 lx, 6m: 166 lx 5000 K 1m: 5049 lx, 3m: 646 lx, 6m: 170 lx
Lebensdauer:	15000 h
Lichtstrom:	1300 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminium
Aufnahme im Scheinwerfer:	12,8 cm x 12,8 cm
Maße:	Länge: 24 cm Breite: 14,7 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	0,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1269735
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Aluminiumguss, 3 mm
Maße:	Breite: 13 cm Tiefe: 2 cm Höhe: 13 cm
Filterrahmen	
Form:	Achteckig
Material:	Aluminium, 0,8 mm
Maße:	Breite: 12,6 cm Höhe: 12,6 cm Durchmesser: Ø 9,4 cm