

EUROLITE LED PAR-30 3CT sw

LED-Scheinwerfer mit drei einstellbaren Farbtemperaturen und hohem Farbwiedergabeindex

Art.-Nr.: 41607041

GTIN: 4026397692112



Listenpreis: 89.13 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Video- und Fotografie; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Dimmbar
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Dimmer elektronisch
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397692112

Gewicht: 0,88 kg

Länge: 0,14 m

Breite: 0,14 m

Höhe: 0,27 m

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 18,5 W

Schutzart: IP20

| | |
|---------------------------------|--|
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Kabellänge: | Ca. 0,4 m |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| Lampenspezifikation: | Dimmbar |
| LED: | 1 x 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW |
| Farbtemperatur: | 3000K; 4000K; 5000K |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 20° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 20° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 35° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 90 Ra |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | 3000 K 1m: 4483 lx, 3m: 582 lx, 6m: 156 lx 4000 K 1m: 4908 lx, 3m: 634 lx, 6m: 166 lx 5000 K 1m: 5049 lx, 3m: 646 lx, 6m: 170 lx |
| Lebensdauer: | 15000 h |
| Lichtstrom: | 1300 lm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Material: | Aluminium |
| Aufnahme im Scheinwerfer: | 12,8 cm x 12,8 cm |
| Maße: | Länge: 24 cm Breite: 14,7 cm Höhe: 20 cm |
| Gewicht: | 800 g |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø10mm |
| Material: | Aluminium, 3 mm |
| Maße: | Breite: 13 cm Tiefe: 2 cm Höhe: 13 cm |
| Filterrahmen | |
| Form: | Achteckig |
| Material: | Aluminium, 0,8 mm |
| Maße: | Breite: 12,6 cm Höhe: 12,6 cm Durchmesser: Ø 9,4 cm |