

EUROLITE LED ML-46 COB RGBAW 50W Floor sil

ML-Scheinwerfer mit 50-W-COB-LED und RGBAW-Farbmischung

Art.-Nr.: 41607331

GTIN: 4026397541458



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit einer 50-W-LED mit RGBAW-Farben
- Funktionen: statische Farben, RGBAW-Farbmischung, automatischer Farbwechsel, interne Programme und benutzerdefinierte Programme, benutzerdefinierte Farbvoreinstellungen, Dimmer und Strobe-Effekt, Leistungsbegrenzung
- Weißabgleich einstellbar
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Farbvoreinstellungen, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Abstrahlwinkel circa 22°
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Optionaler Farbfilterrahmen und Flügelbegrenzer erhältlich
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 1 leistungsstarke LED 50 W COB (Chip-on-board) 5in1 PCL RGBWA (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrophon
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; EASY SHOW 1
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 22°

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397541458

Gewicht: 3,00 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.31 m

- 1 x Filterrahmen

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) 5in1 PCL RGBWA (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 17 Hz
DMX-Kanäle:	3 (HSV Farbton/Sättigung/Dunkelstufe); 5; 7; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; EASY SHOW 1
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	22°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	22°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	52°
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 23,5 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	2,50 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte