

EUROLITE AKKU Flat Light 1 sw

Flacher Scheinwerfer mit 15-W-RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver und Bügel

Art.-Nr.: 41700011

GTIN: 4026397601374



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Mit QuickDMX-Transceiver - kabellos, flexibel und vielseitig
- Ausgestattet mit einer 15-W-QCL-LED in Rot, Grün, Blau und Weiß
- Kabellos und vielseitig einsetzbar
- Elegantes Gehäuse zur Verwendung in Innenräumen
- Mit integriertem QuickDMX-Funksender/-empfänger für die drahtlose Übertragung von DMX512-Signalen
- Betrieb über eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 18 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit berührungsempfindlichen Tasten und LCD
- Neigungswinkel über den Bügel manuell einstellbar
- Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten
- 1 leistungsstarke LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Master/Slave Funktion; Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb

Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm

Logistic

EAN / GTIN: 4026397601374

Gewicht: 1,90 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.11 m

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung, 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Master/Slave Funktion; Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 16,8 cm Tiefe: 13,8 cm Höhe: 6,2 cm
Gewicht:	1,67 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Gerät	
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte