

EUROLITE AKKU IP Flat Light SMD sw

Flacher IP65-Scheinwerfer in schwarz mit 81 x 0,2-W-4in1 QCL RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver,

Art.-Nr.: 4170051

GTIN: 4026397704334



Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kompakt und lichtstark
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- 81 leistungsstarke LEDs 0,2 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbwahl manuell; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 30 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung; QuickDMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Verleiher; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 2 x Batterie, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397704334

Gewicht: 1,85 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.11 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6 V DC 2,5 A
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert) Batterie/Akku
Akkutyp:	2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	81 x 0,2 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung; QuickDMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 17,2 cm Breite: 13,8 cm Tiefe: 6,4 cm
Gewicht:	1,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte