

## EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX sw

Akku-Pinspot mit Magnetfuß, 15-W-4in1-LED, QuickDMX, Frostfilter und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 4170060

GTIN: 4026397680928



**Listenpreis: 236.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Magnetfuß zur Befestigung auf metallischen Oberflächen
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm
- 1 leistungsstarke LED 15 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Weißabgleich einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX; Master/Slave Funktion; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges OLED Display
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Bereits vorprogrammiert bei LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Geräuschloser Betrieb
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397680928

Gewicht: 1,70 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.15 m

## Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Diffusorscheibe, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Netzkabel/Stromkabel

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6 V DC 200 mA
Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku eingebaut Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3,5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX; Master/Slave Funktion; DMX
Vorprogrammiert bei:	LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges OLED Display
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 11,1 cm Tiefe: 7,8 cm Höhe: 17,5 cm
Gewicht:	1,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

## Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte