

EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight

Scheinwerfer mit 3 x 3-W-3in1-LED (RGB) für die Traversen-Innenbeleuchtung

Art.-Nr.: 41700500

GTIN: 4026397516579



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Der AKKU TL-3 TCL Trusslight ist ein Scheinwerfer mit lichtstarken 3 x 3-W-RGB-LEDs (3in1) konstruiert für die Beleuchtung von Traversen. Er ist kabellos und akkubetrieben (6,5 Stunden Laufzeit) und passt dank seiner geringen Maße in viele 3- und 4-Punkt-Traversensysteme.

Die Funktionen sind vielfältig: Es gibt statische Farben, stufenlose RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer sowie Strobe-Effekte mit variabler Geschwindigkeit.

Die Steuerung kann sowohl über DMX, wie auch über die mitgelieferte Funkfernbedienung (Eurolite IR-7) erfolgen. Somit ist der AKKU TL-3 TCL perfekt einsetzbar für den Standbau, auf Bühnen und überall dort, wo Trussing sonst noch zur Anwendung kommt.

Features:

- Kompakt und lichtstark, dadurch ideal geeignet zur Montage im Trussing
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Ausgestattet mit 3 x 3-W-TCL-LED in Rot, Grün und Blau
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 6,5 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Steuerbar über EUROLITE IR-7 Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 3, 5 oder 8 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: statische Farben, stufenlose RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397516579

Gewicht: 1,50 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.20 m

- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Ideal für den Standbau, auf Bühnen und überall dort, wo Trussing zur Anwendung kommt
- Ideal für ALUTRUSS 3-PUNKT-SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Hängende als auch stehende Montage möglich
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über beiliegende Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 3 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Gerät**
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 6,5h je nach verwendetem Programm
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Fernbedienung

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 19,00 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 30 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 5; 8 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 16° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 16° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 34° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 12,1 cm Tiefe: 10,8 cm Höhe: 13,6 cm |
| Gewicht: | 1,35 kg |
| Gerät | |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 6,5h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h |

Fernbedienung

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
