

## EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX

Truss-Innenlicht mit 3 x 3-W-3in1-LED mit QuickDMX-Transceiver

Art.-Nr.: 41700501

GTIN: 4026397602234



### Beschreibung:

Der AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX ist ein Scheinwerfer mit lichtstarken 3 x 3-W-RGB-LEDs (3in1) konstruiert für die Beleuchtung von Traversen. Er ist kabellos und akkubetrieben (16 Stunden Laufzeit) und passt dank seiner geringen Maße in viele 3- und 4-Punkt-Traversensysteme. Zudem verfügt dieses Modell über einen integrierten QuickDMX-Funkempfänger für die drahtlose Übertragung von DMX512-Signalen.

Die Funktionen sind vielfältig: Es gibt statische Farben, stufenlose RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer sowie Strobe-Effekte mit variabler Geschwindigkeit.

Die Steuerung kann sowohl über DMX, wie auch über die mitgelieferte Funkfernbedienung (Eurolite IR-13) erfolgen. Somit ist der AKKU TL-3 TCL perfekt einsetzbar für den Standbau, auf Bühnen und überall dort, wo Trussing sonst noch zur Anwendung kommt.

### Features:

- Kompakt und lichtstark
- Ideal für ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 3-Punkt-System
- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Gewinde für Installation an Traversen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- 3 LEDs 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397602234

Gewicht: 1,44 kg

Länge: 0.16 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.19 m

- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light´ J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- LCD Display
- 3 x Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

## Technische Daten:

|                             |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                             |
| Gesamtanschlusswert:        | 25 W                                                                                                                                                                               |
| Schutzart:                  | IP20                                                                                                                                                                               |
| Schutzklasse:               | SK I                                                                                                                                                                               |
| Stromanschluss:             | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                              |
| Kabellänge:                 | Ca. 1,2 m                                                                                                                                                                          |
| Stromausgang:               | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion                                                                                                                                                   |
| Sicherung:                  | 5 x 20 mm, F 5 A                                                                                                                                                                   |
| Akkutyp:                    | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh                                                                                                                                         |
| Akku:                       | Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem<br>Programm<br>Ladedauer 3h                                                                                                           |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                                                                          |
| LED-Typ:                    | 3 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene<br>Farbmischung)                                                                                                                           |
| Blitzrate:                  | 0 - 23 Hz                                                                                                                                                                          |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 5; 8                                                                                                                                                                            |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                    |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                    |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                                         |
| Ansteuerung:                | DMX; Stand-alone; QuickDMX; IR-<br>Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon                                                                                                     |
| Fixtures vorhanden für:     | Light´ J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY<br>OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3; Colorchief |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                                                                        |
| Trägerfrequenz:             | 2,4 GHz                                                                                                                                                                            |
| Abstrahlwinkel:             | 11°                                                                                                                                                                                |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 11°                                                                                                                                                                                |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 24°                                                                                                                                                                                |

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Gehäusefarbe:            | Schwarz                                              |
| Aufnahmesystem:          | M10 Gewinde                                          |
| Displaytyp:              | LCD Display                                          |
| Transporthilfe:          | 3 x Gummifüße                                        |
| Maße:                    | Breite: 12,1 cm<br>Tiefe: 10,8 cm<br>Höhe: 14,5 cm   |
| Gewicht:                 | 1,27 kg                                              |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Batterie:                | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt:          | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:        | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

### Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Batterie  
 1 x Konformitätserklärung