

EUROLITE AKKU UP-7 QCL Spot QuickDMX

Uplight mit 7 x 8-W-4in1-LED, QuickDMX-Transceiver, Frostfilter und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 41700544

GTIN: 4026397670387



Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Robustes Metallgehäuse mit Tragegriff und Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 17h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 7 LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX
- Fixtures vorhanden für EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Einfarbiges OLED Display
- Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher

Logistic

EAN / GTIN: 4026397670387

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 0.21 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.23 m

- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku eingebaut
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 17h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3,5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges OLED Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 13,8 cm Tiefe: 16,7 cm Höhe: 18,9 cm
Gewicht:	3,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Frostfilter
2 x Rändelschraube
1 x Konformitätserklärung
1 x Bedienungsanleitung