

EUROLITE AKKU UP-4 HCL Spot WDMX ws

LED-Uplight mit 4 x 12-W-6in1-LED & Funk-DMX Empfänger (Wireless Solution)

Art.-Nr.: 41700561

GTIN: 4026397550863



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Kompakt und lichtstark
- Ausgestattet mit 4 x 12-W-HCL-LED in Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 8,5 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Steuerbar über EUROLITE IR-7 Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- Mit integriertem Klappfuß, für angewinkeltes Aufstellen
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 6, 8 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: statische Farben, stufenlose RGBAW+UV-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über beiliegende Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- In 2 Gehäusefarben erhältlich: Schwarz und Weiß
- 4 leistungsstarke LEDs 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 22°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397550863

Gewicht: 3,20 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.27 m

Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Fernbedienung

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 37 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 4 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 6; 8; 12 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei: | Light J; LED PC-Control 512 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Abstrahlwinkel: | 22° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 22° |
| Gehäusefarbe: | Weiß |
| Maße: | Breite: 13,8 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 19,1 cm |
| Gewicht: | 2,90 kg |
| Gerät | |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |