# EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

IP65-Akku-Uplight mit RGBW-LEDs, QuickDMX und IR-Fernbedienung

**Art.-Nr.: 41700585**

GTIN: 4026397691610

## Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Robustes Metallgehäuse mit Tragegriff und Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm
- 4 leistungsstarke LEDs 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- OLED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J
- Gummifüße
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

**Lieferumfang**

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 2 x Batterie

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397691610

Gewicht: 4,90 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.27 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku eingebaut<br>Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm<br>Ladedauer 3h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 4 x 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 3; 4; 5; 6; 9 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX |
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Abstrahlwinkel: | 16° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 16° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 32 |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Displaytyp: | OLED Display |
| Transporthilfe: | Gummifüße |
| Maße: | Breite: 19,00 cm<br>Tiefe: 15,50 cm<br>Höhe: 23,25 cm |
| Gewicht: | 4,50 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.