

## EUROLITE Audience Blinder 2xPAR-36 DMX sil

Audience-Blinder für 2 PAR-36-120V/650W-Leuchtmittel (mit Dimmer)

Art.-Nr.: 42103411

GTIN: 4026397449501



**Listenpreis: 177.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Beschreibung:

Ein echter Blindgänger!

Jemandem blind zu vertrauen zeugt von ausgeprägter Naivität, oder? Also bezogen auf unseren Audience Blinder kann man dies wirklich nicht behaupten, hat er doch zahlreiche Vorzüge, die den uneingeschränkten Glauben in ihn absolut rechtfertigen. Das auffälligste Merkmal - neben seiner ungemein schnellen und extrem hellen Lichtentfaltung - ist sicherlich sein bereits eingebauter Dimmer, dessen Funktion sich über einen DIP-Schalter manuell regeln lässt. Ein deutlicher Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Blindern, bei denen der Dimmer als zusätzliches Gerät angeschlossen werden muss und eben nicht integriert ist. Konzipiert ist der Effekt für 2 PAR-36 120V/650W Lampen, er lässt sich über zwei DMX-Kanäle steuern und kann sowohl an die Decke als auch an die Traverse montiert werden.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397449501

Gewicht: 2,75 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.22 m

### Features:

- Manuelle Dimmfunktion über DIP-Schalter
- Jede Lampe ist einzeln auf eine innenliegende Lüsterklemme geführt, so dass sich leicht beliebige Lampenversionen verdrahten lassen
- Extreme und blitzschnelle Lichtentfaltung
- Robuste Ausführung
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Mit Montagebügel

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung

## Technische Daten:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung:                | 230 V AC, 50 Hz                                     |
| Gesamtanschlusswert:            | Max. 1300 W   |
| Schutzart:                      | IP20  |
| Schutzklasse:                   | SK I  |
| Passendes Leuchtmittel:         | 120 V/650 W PAR-36 G-53 STC                         |
| Stromanschluss:                 | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05SS-F                     |
| Kabellänge:                     | Ca. 0,8 m   |
| Sockel/Fassung:                 | Drähte  |
| Lampenart:                      | Halogenlampe  |
| DMX-Kanäle:                     | 1   |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                     |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                     |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                          |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX                                    |
| Bauform:                        | PAR-36  |
| Gehäusefarbe:                   | Silber  |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel  |
| Material:                       | Metall  |
| Maße:                           | Breite: 40 cm<br>Tiefe: 18 cm<br>Höhe: 24 cm        |
| Gewicht:                        | 2,42 kg   |
| Montagebügel                    |   |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø12mm   |
| Material:                       | Metall, 4 mm  |
| Rechtliche Spezifikationen      |   |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                        |