



**Listenpreis: 177.31 €**  
inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Extreme und blitzschnelle Lichtentfaltung
- Jede Lampe ist einzeln auf eine innenliegende Lüsterklemme geführt, so dass sich leicht beliebige Lampenversionen verdrahten lassen
- Robuste Ausführung
- Manuelle Dimmfunktion über DIP-Schalter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Dimmbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit Montagebügel

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397449525  
Gewicht: 2,70 kg  
Länge: 0.40 m  
Breite: 0.19 m  
Höhe: 0.26 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 1300 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Passendes Leuchtmittel:	120 V/650 W PAR-36 G-53 STC
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05SS-F

Kabellänge:	Ca. 0,8 m
Sicherung:	F 8 A Sicherung auswechselbar
Sockel/Fassung:	Drähte
Lampenart:	Halogenlampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Bauform:	PAR-36
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Metall
Maße:	Breite: 38,8 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	2,43 kg
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø12mm
Material:	Metall, 4 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte