

## EUROLITE LED KLS-801 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 Spots mit je 7 x 3-W-3in1-LED (RGB) und Transporttasche

Art.-Nr.: 42109851

GTIN: 4026397420272



### Features:

- Komplette Lichtanlage mit vier superflachen LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit
- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- 7 TCL-LEDs pro Spot
- Durch die eng beieinander liegenden Chips der Multichip-Technik ist eine homogene Lichtmischung auch bei kurzem Abstand zur angestrahlten Fläche möglich
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Bequeme Steuerung auch möglich per Fußschalter FP-1 oder IR-Fernbedienung (separat erhältliches Zubehör)
- Optimiert für die Steuerung mit dem optionalen Steuerpult DMX LED Operator 4
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.) oder an Traversen
- Schwarz lackierte Metallausführung
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- 4 Kaltgeräteaengänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten
- 7 LEDs 3 W high-power 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung) <BR> Spots einzeln ansteuerbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional); Musiksteuerung über Mikrofon

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397420272

Gewicht: 13,10 kg

Länge: 1.26 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.40 m

Sperrgut

- Fixtures vorhanden für Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- TV-Zapfen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung:           | 230 V AC, 50 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:       | 90,00 W  |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:              | 4 x Kaltgeräte (W) Einbauversion abgesichert<br>1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion Bypass                              |
| Lampenart:                 | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                   | 7 x 3 W high-power 3in1 R/G/B (homogene<br>Farbmischung)   |
| DMX-Kanäle:                | 15   |
| DMX-Eingang:               | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:               | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-<br>Fernsteuerung (optional); Musiksteuerung über<br>Mikrofon                   |
| Fixtures vorhanden für:    | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                 |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 30°  |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:            | TV-Zapfen Ø 28mm   |
| Gewicht:                   | 11,75 kg   |
| Maße:                      | Breite: 120 cm<br>Tiefe: 6,5 cm<br>Höhe: 31,5 cm   |
| Maße:                      | Breite: 125 cm<br>Tiefe: 12 cm<br>Höhe: 38 cm  |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen  |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte   |

## Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Tasche