

EUROLITE LED KLS-3002 Next Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 lichtstarken RGBAW/UV-Spots, QuickDMX-Buchse, IR-Fernbedienung und Transporttasche

Art.-Nr.: 42109895

GTIN: 4026397657654



Listenpreis: 712.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
 - 7 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
 - 20 integrierte Showprogramme
 - Direkte Farbwahl für 21 Farben
 - Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwahl; Programmwahl
 - UV-Effekt
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light 'J'; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
 - Montagepunkte und Stromausgänge für zusätzliche Geräte
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Tasche, 2 x Omega-Bügel, 4 x Rändelschraube, 4 x Unterlegscheibe, 1 x Batterie, 1 x Abschlussstecker Strom

Logistic

EAN / GTIN: 4026397657654
Gewicht: 12,35 kg
Länge: 1.32 m
Breite: 0.15 m
Höhe: 0.39 m
Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	225 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	3 m
Stromausgang:	2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion abgesichert 1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 2,5 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	7 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	2; 4; 6; 10; 24; 28
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Omega-Bügel
Maße:	Breite: 1,28 m Tiefe: 8 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	11,14 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte