

## EUROLITE LED PARty TCL Spot

Kompakter Scheinwerfer mit 12 x 3-W-3in1 TCL RGB-LED und DMX

Art.-Nr.: 42110193

GTIN: 4026397672640



### Beschreibung:

Nur 0,5 kg schwer und locker mit einem Finger zu tragen - der LED PARty TCL ist wohl einer der kleinsten und vor allem leichtesten Stimmungsmachern unter den PAR-Spots!

Zwölf RGB-LEDs mit beeindruckender Lichtleistung projizieren aufregende Farbmischungen, schnelle Farbwechsel, gedimmtes Licht sowie rasante Strobe-Effekte. Das Gerät kann sowohl über DMX gesteuert als auch im Standalone-Modus betrieben werden. Farbwechsel, Dimmer und Strobe sind einstellbar - und natürlich gibt es auch interne Programme sowie Musiksteuerung.

Durch den integrierten Haltebügel ist die Befestigung spielend leicht und somit auch für Laien kein Problem. Außerdem ist das Gerät dank moderner LED-Technik besonders energiesparend.

Der LED PARty ist also perfekt geeignet für den Gebrauch zu Hause - in Partykellern genauso wie in der privaten Kinderdisko. Einfach den Stecker in die Steckdose stecken, schon kann die Party losgehen!

### Features:

- 12 LEDs 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel Programme; Farbmischung stufenlos; Pulseffekt einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light'J; Colorchief
- Flimmerfrei

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397672640

Gewicht: 0,50 kg

Länge: 0.15 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.12 m

- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

## Technische Daten:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:            | 10 W   |
| Schutzart:                      | IP20   |
| Schutzklasse:                   | SK II  |
| Stromanschluss:                 | Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker   |
| Aufbau Kabel:                   | 2 x 0,75 mm² H03VVH2-F   |
| Lampenart:                      | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                        | 12 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)   |
| Blitzrate:                      | 0,5 - 16 Hz  |
| DMX-Kanäle:                     | 5  |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                        | 1 x Lüfter   |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon   |
| Fixtures vorhanden für:         | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief |
| Projektion:                     | Flimmerfrei  |
| PWM-Frequenz:                   | 15700 Hz   |
| Abstrahlwinkel:                 | 17°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 17°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 38°  |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel   |
| Displaytyp:                     | 4 stelliges 7-Segment-LED Display  |
| Maße:                           | Breite: 15 cm<br>Tiefe: 9 cm<br>Höhe: 16 cm  |
| Gewicht:                        | 0,43 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 2 (leichte Geräusche)   |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø12mm; 2 x Ø8mm  |
| Material:                       | Metall, 1 mm, lackiert   |
| Farbe:                          | Schwarz, matt  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte   |

## Lieferumfang:

---

- 1 x Lichteffect
- 1 x Montagebügel
- 2 x Rändelschraube
- 2 x Unterlegscheibe
- 1 x Bedienungsanleitung