

EUROLITE Set 4x LED PARTY Spot Silent RGB/WW mit Soft-Bag

Kompakter Scheinwerfer mit 12 x 5-W-4in1 QCL RGB/WW-LED und DMX

Art.-Nr.: 42110204

GTIN: 4026397724882



Features:

- 12 LEDs 5 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel Programme; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 10 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Der Artikel wird mit praktischer Transporttasche ausgeliefert
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- 4 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397724882

Gewicht: 2,90 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 17 W

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Aufbau Kabel:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Gerätesicherung:	T 1 A Sicherung fix im Netzteil
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 5 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 16 Hz
DMX-Kanäle:	4; 6; 8
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2000 Hz
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 9 cm Breite: 15,5 cm Höhe: 19 cm Durchmesser: Ø 12,5 cm
Gewicht:	2,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø6mm; 1 x Ø13mm
Material:	Metall, 1,5 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

4 x Gerät
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 1 x Tasche