eurolite®

# EUROLITE MD-1515 Sicherheits-Drehmotor

Spiegelkugelmotor für Spiegelkugeln bis 40 cm

**Art.-Nr.: 50301300**

GTIN: 4026397285468

## Listenpreis: 26.06 €

inkl. 19% Mwst.

## Beschreibung:

Dieser robuste Spiegelkugelmotor kann Lasten bis zu 4 kg tragen. Dies entspricht einer Spiegelkugel mit etwa 40 cm Durchmesser inklusive 12-fachem Sicherheitsfaktor. Der Motor dreht die Kugel langsam mit 1,5 U/min (Umdrehung pro Minute), was für ein entspanntes Ambiente sorgt, besonders wenn Sie die Spiegelkugel zusätzlich mit einem Pin-Spot beleuchten.

Der Motor verfügt über eine patentierte, mechanische Fallsicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Achse sowie die geforderte zweite Öse für die Befestigung der Sicherheitskette. Alle Sicherheitsmotoren von Eurolite erfüllen die Sicherheitsnorm DIN EN ISO 12100 und die Unfallverhütungsvorschrift BGV C1 (DGUV Vorschrift 17). Jede Produktionscharge unterliegt den strengsten Qualitätskontrollen. Dadurch kann der Motor in Diskotheken und auf allen anderen öffentlichen Veranstaltungen betrieben werden.

## Features:

- Die maximale Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das tatsächliche Gewicht der Spiegelkugel inkl. Ketten und Befestigungsmaterial
- 2 Ketten und 4 Schnellverbinder müssen separat bestellt werden
- 1,5 Umdrehungen pro Minute
- Der Motor muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung installiert werden
- Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden
- Ansteuerbar über plug and play
- Passend für eine Spiegelkugel mit einem Durchmesser von bis zu 40 cm
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen

**Lieferumfang**

- 1 x Motor, 1 x Kettenglied, 3 x Befestigungsmaterial, 3 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397285468

Gewicht: 0,45 kg

Länge: 0.12 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.10 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 4 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 0,9 m |
| Drehzahl: | 1,5 U/min - 1,8 U/min , 360 ° vorwärts/rückwärts |
| Ansteuerung: | Plug and play |
| Maximale Last: | 4 kg |
| Max. Spiegelkugeldurchmesser: | 40 cm (EUROLITE) |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø5mm |
| Material: | Metall |
| Maße: | Höhe: 9 cm<br>Durchmesser: Ø 10,8 cm |
| Gewicht: | 410 g |
| Kettenglied | |
| Material: | Stahl |
| Farbe: | Silber |
| Maße: | Durchmesser: Ø 2,5 mm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.