

EUROLITE LED Outdoor Spot 15W RGBW QuickDMX mit Erdspeiß

Wetterfester LED-Spot (IP65) mit 15-W-LED, inkl. IR-Fernbedienung, Frostfilter & Erdspeiß

Art.-Nr.: 50498638

GTIN: 4026397696301



Listenpreis: 224.91 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- 1 leistungsstarke LED 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; QuickDMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- Flimmerfrei
- Einfache Montage
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Light´J
- Mit Druckausgleichsmembran
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; stehend; auf Stativ

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397696301

Gewicht: 1,80 kg

Länge: 0,26 m

Breite: 0,23 m

Höhe: 0,15 m

- 1 x Lichteffect, 1 x Erdspeiß, 1 x Fernbedienung, 1 x Diffusorscheibe, 1 x Schrauben, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	16 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 1 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; QuickDMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Aufbau:	Einfache Montage
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	22°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Länge: 14,3 cm Breite: 11,0 cm Tiefe: 18,4 cm
Gewicht:	1,52 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 2 x Ø6,5mm
Material:	Aluminium, 2 mm
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte