

## EUROLITE LED MFX-2 Strahleneffekt

Kleiner Moving-Effekt mit 2 LED-Köpfen und 4 Strahlen mit endlosem PAN/TILT

Art.-Nr.: 50944302

GTIN: 4026397571486



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Beschreibung:

Starke LED-Power mit Endlosrotation

Der LED MFX-2 von Eurolite ist ein kompakter RGBW-Strahleneffekt mit 2 ultraschnellen Moving-Heads mit endloser Pan- und Tilt-Rotation und präziser 16-Bit-Auflösung für eine spektakuläre Lightshow. Die beiden Köpfe sind individuell steuerbar und mit vier lichtstarken 10-W-LEDs ausgestattet, die messerscharfe Lichtstrahlen mit engem 2° Abstrahlwinkel erzeugen. Dabei sind durch die 4in1-Quadcolor-Technik (Rot, Grün, Blau und Weiß) besonders homogene Farbmischungen möglich.

Der LED MFX-2 lässt sich in 2 DMX-Modi oder durch externe Klangquellen steuern, bietet 4 automatisierte Programme sowie Dimmer- und Strobe-Funktionen und kann als Standalone, Master oder Slave eingesetzt werden. Ein Display mit vier Tasten sorgt für einfache Bedienung.

Der MFX-2 wird von einem besonders leisen Lüfter gekühlt und verfügt über 3-polige DMX-Anschlüsse und eine IEC-Netzbuchse. Er kann mit Netzspannungen von 100 bis 240 Volt betrieben werden und wiegt nur rund 3 kg.

### Features:

- Mit Infinity-Funktion für endlose PAN- und TILT-Bewegung
- TILT-Bewegung für jeden LED-Kopf separat und stufenlos einstellbar
- Ausgestattet mit vier 10-W-Quadcolor-LEDs mit RGBW-Farben
- Enger Abstrahlwinkel
- Kompaktes Leichtgewicht
- Funktionen: Farbige Strahlen in R, G, B und W, Auto Modus, Farbvoreinstellungen, Master-/Slave-Funktion, interne Programme
- Stufenlose RGBW-Farbmischung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397571486

Gewicht: 3,60 kg

Länge: 0,37 m

Breite: 0,18 m

Höhe: 0,28 m

- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 4 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Strahlen-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	4 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
Max. Kippbewegung TILT:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) plus endlos
Max. Schwenkbewegung PAN:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) plus endlos
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	21; 28
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	2°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Grün (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blau (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Kaltweiß (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 12 cm Tiefe: 19,6 cm Höhe: 35 cm
Gewicht:	3,10 kg

Rechtliche Spezifikationen

---

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten  
vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---