

EUROLITE LED MFX-8 Action Barrel

LED-Walze, die sich endlos um 2 Achsen dreht, mit 15-W-4in1-LEDs in RGBW

Art.-Nr.: 50944323

GTIN: 4026397592733



Features:

- Strahleneffekt mit neun Linsen mit 10-W-Quadcolor-LEDs in RGBW-Farben angeordnet in drei Reihen
- Kompaktes Leichtgewicht
- Mit Infinity-Funktion für endlose TILT-Bewegung
- Positionierung innerhalb 630° PAN und 200° TILT
- PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar
- Funktionen: Farbige Strahlen, Auto-Modus, Farbvoreinstellungen, Farbwechsel, Master-/Slave-Funktion, interne Programme, stufenlose RGBW-Farbmischung - jede LED-Reihe kann einzeln angesteuert werden
- Masterdimmer
- Strobe-Effekt mit 1-25 Blitzen pro Sekunde und mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schalternetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- 9 LEDs 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Strahlen-Effekt
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrophon
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
- Flimmerfrei

Logistic

EAN / GTIN: 4026397592733

Gewicht: 6,65 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.21 m

- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	9 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
Max. Kippbewegung TILT:	200° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) plus endlos Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	12; 22
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 25,5 cm Tiefe: 13,5 cm Höhe: 32,5 cm
Gewicht:	5,95 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang: