

## EUROLITE NH-50 DMX Dunstnebelmaschine

Kompakte DMX-Dunstnebelmaschine mit WirelessDMX-Port & variablem Ausstoßwinkel

Art.-Nr.: 51701954

GTIN: 4026397739312



**Listenpreis: 213.01 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Produziert feinen, transparenten Nebel ohne gleichzeitig den Raum zu vernebeln
- Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen
- Vertikal verstellbarer Ausstoßwinkel zur optimalen Nebelverteilung
- Auto-Temperaturregelung
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2,0 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer, hinterleuchteter Tank
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Behälter, 1 x Filter, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397739312

Gewicht: 3,87 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.28 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: Ca. 500 W

|                                 |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart:                      | IP20                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse:                   | SK I                                                                                                                                                                   |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                   |
| Gerätesicherung:                | 5 x 20 mm, F 4 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                               |
| Aufwärmzeit:                    | Ca. 1,5 min                                                                                                                                                            |
| Ausstoßvolumen:                 | Ca. 170 m³/min                                                                                                                                                         |
| Ausstoßweite:                   | Ca. 2,0 m                                                                                                                                                              |
| Ausstoßzeit:                    | - Dauerbetrieb                                                                                                                                                         |
| Tankinhalt:                     | 1,3 l Nebelfluid auf Wasserbasis<br>herausnehmbarer, hinterleuchteter Tank                                                                                             |
| Fluidverbrauch:                 | Faze-Modus ca. 5,7 ml/min                                                                                                                                              |
| DMX-Kanäle:                     | 1                                                                                                                                                                      |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                        |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                        |
| Ansteuerung:                    | DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion;<br>QuickDMX über USB (optional); W-DMX by<br>Wireless Solution über USB (optional); CRMX by<br>LumenRadio über USB (optional) |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt                                                                                                                                                           |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                                                                                                                           |
| Funktionsprinzip:               | Verdampfer-Nebelmaschine mit Luft-Kompressor                                                                                                                           |
| Displaytyp:                     | 1 x einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED<br>Display                                                                                                                   |
| Schutzschaltung:                | Überhitzung                                                                                                                                                            |
| Material:                       | Metall, lackiert                                                                                                                                                       |
| Maße:                           | Länge: 30 cm<br>Breite: 18,5 cm<br>Höhe: 29,5 cm                                                                                                                       |
| Gewicht:                        | 3,53 kg                                                                                                                                                                |
| Netzkabel/Stromkabel            |                                                                                                                                                                        |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m                                                                                                                                                              |
| Montagebügel                    |                                                                                                                                                                        |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø10mm                                                                                                                                                              |
| Material:                       | Metall, lackiert                                                                                                                                                       |