

## EUROLITE LED Penta FX Hybrid Lasereffekt

Scheinwerfer mit 5 Effekten: Flower, Wash, UV-Licht, 2 Laser (2M), Strobe

Art.-Nr.: 51741073

GTIN: 4026397611397



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 5in1-LED-Effektscheinwerfer mit IR-Fernbedienung
- Wash-/UV-Effekt mit 9 x RGB+UV-LEDs
- Insgesamt 84 RGBA-LEDs für beeindruckende Flowereffekte
- 2 Laserdioden projizieren tausende rote und grüne Laserstrahlen
- Stroboskop mit 12 ultrahellen, weißen LEDs
- Alle Effekte individuell steuerbar
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Laserklasse 2M: keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Montagebügel zur flexiblen Wand- und Deckenmontage
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 84 leistungsstarke LEDs 0,75 W high-power R/G/B/A
- 12 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD kaltweiß (CW)
- 9 leistungsstarke LEDs 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Strahlen-Effekt; Flower-Effekt; Stroboskop-Effekt; UV-Effekt; Laser
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain

#### Laser

- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

#### Lieferumfang

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397611397

Gewicht: 3,80 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.20 m

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	84 x 0,75 W high-power R/G/B/A 12 x 0,5 W SMD kaltweiß (CW) 9 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 5; 11; 28
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 33,5 cm Tiefe: 19,1 cm Höhe: 31,2 cm
Gewicht:	3,25 kg
Laser	
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Grün (G) 30 mW 532nm Rot (R) 100 mW 650nm
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut