

## EUROLITE LED FE-1750 Hybrid Laserflower

4in1-LED-Effektscheinwerfer mit Derby, Washlight, Laser (2M) und Strobe

Art.-Nr.: 51741083

GTIN: 4026397642773



**Listenpreis: 272.51 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Laser; UV-Effekt; Strahlen-Effekt; Flower-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 7 integrierte Showprogramme
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4-stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Laser

- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

#### Scheinwerfer

- 8 leistungsstarke LEDs 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)<BR> Spots einzeln ansteuerbar

#### Lichteffekt

- 6 leistungsstarke LEDs 0,2 W SMD 5050 kaltweiß (CW)<BR> Lichteffekte einzeln ansteuerbar

#### Stroboskop

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397642773

Gewicht: 5,30 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.28 m

- 12 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV<BR> Lichteffekte einzeln ansteuerbar

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	4; 13
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 31,5 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 33 cm
Gewicht:	4,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
<b>Laser</b>	
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 50 mW 532nm
<b>Scheinwerfer</b>	
LED:	8 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
<b>Lichteffekt</b>	
LED:	6 x 0,2 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
<b>Stroboskop</b>	
LED:	12 x 3 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV

Blitzrate:	0 - 20 Hz
<hr/>	
Fernbedienung	
<hr/>	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
<hr/>	