

EUROLITE LED B-40 Laser Strahleneffekt

LED-Strahleneffekt mit RGBW-Farbmischung und RG-Laser

Art.-Nr.: 51741087

GTIN: 4026397647396



Listenpreis: 403.41 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
 - 5 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
3 Segmente einzeln ansteuerbar
 - Laser; Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
 - Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
 - 7 integrierte Showprogramme
 - Rotationsgeschwindigkeit stufenlos; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Mit Montagebügel
 - Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Lichteffect, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Fernbedienung, 4 x Schrauben, 4 x Unterlegscheibe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397647396
Gewicht: 6,25 kg
Länge: 0.41 m
Breite: 0.40 m
Höhe: 0.52 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	65 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	5 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Grün (G) 40 mW 532nm Rot (R) 100 mW 650nm
DMX-Kanäle:	3; 10; 22
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 39 cm
Gewicht:	4,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)